

POLESINE MASSETTI SRLS

POLALLEG-SUM

Polalleg-Sum è un sottofondo leggero molto potente ed efficace ad alta concentrazione dotato di buona fluidità dell'impasto e un calo volumetrico estremamente contenuto.

Impastato con:

- Cemento tipo CEM II/A-LL 42,5R
- Polistirolo macinato
- Agente schiumogeno Isoltech (scheda tecnica)

CAMPI D'IMPIEGO: utilizzato per riempimento di solai, raso impianti, pendenze su coperture piane, isolamento termico, riscaldamento a pavimento per uno spessore minimo di 4cm con massimo di 30cm.

POLALLEG-SUM		
CARATTERISTICA RILEVATA	DATO RILEVATO	NORMATIVA DI PROVA
Massa volumica (kg/m ³)	313	EN 13892-2
Resistenza a flessione (N/mm ²)	0,35	EN 13892-2
Resistenza a compressione (N/mm ²)	0,68	EN 13892-2
Resistenza all'urto (Nm)	2,5	EN ISO 6272
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	12	EN 12086
Conduktività termica (W/m k)	0,092	EN 12664

NOTA: l'unità di misura kg/cm² non è prevista dal S.I. di misura , per ottenere tale valore moltiplicare per 10 il dato espresso in N/mm²

DATI RILEVATI IN FASE DI PROVE IN LABORATORIO, SONO DISPONIBILI LE CERTIFICAZIONI SU RICHIESTA.