

POLESINE MASSETTI SRLS

POLALLEG-LIGHT

Polalleg-light è un massetto isolante in calcestruzzo cellulare leggero. All'interno dell'impasto cementizio viene formata una struttura a cellule di aria chiuse rivestite in cemento che conferiscono elevato potere isolante.

Impastato con:

- Cemento tipo CEM II/A-LL 42,5R
- Agente schiumogeno Isoltech (scheda tecnica)

CAMPI D'IMPIEGO: utilizzato per riempimento di solai, raso impianti, pendenze su coperture piane, isolamento termico, riscaldamento a pavimento per uno spessore minimo di 4cm con massimo di 30cm.

POLALLEG-LIGHT		
CARATTERISTICA RILEVATA	DATO RILEVATO	NORMATIVA DI PROVA
Massa volumica (kg/m ³)	346	EN 13892-2
Resistenza a flessione (N/mm ²)	0.41	EN 13892-2
Resistenza a compressione (N/mm ²)	0.90	EN 13892-2
Resistenza all'urto (Nm)	9.75	EN ISO 6272
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	10	EN 12086
Conduttività termica (W/m k)	0.09	EN 12664

NOTA: l'unità di misura kg/cm² non è prevista dal S.I. di misura , per ottenere tale valore moltiplicare per 10 il dato espresso in N/mm²

DATI RILEVATI IN FASE DI PROVE IN LABORATORIO, SONO DISPONIBILI LE CERTIFICAZIONI SU RICHIESTA.

POLESINE MASSETTI SRLS

VARIANTI MASSETTO ALLEGGERITO CON ADDITIVI

POLALLEG-WIN

È un sottofondo leggero molto potente ed efficace, facile da stendere grazie a una buona fluidità dell'impasto e calo volumetrico estremamente contenuto.

Il polistirolo vergine con cui viene impastato garantisce un'isolamento migliore del macinato.

Variante scelta per la sua elevata stabilità con fabbisogno minore di acqua in bisogno di pendenze maggiori.

Scheda tecnica Polalleg-light + Scheda tecnica additivo Porement (su richiesta)